

シングルモード光ファイバ仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
 また、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
 この度、シングルモード光ファイバについて一般仕様から広帯域高屈曲仕様へ切替をさせて頂きますので、ご案内申し上げます。
 尚、変更実施時期は、2013年4月製造分より予定しておりますが、市場流通の関係から混在すると思われます。
 何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

●対象製品：シングルモード光ファイバケーブル・コード全般

●変更内容：

		一般仕様	広帯域高屈曲仕様
ファイバ型名		SM	SM15W
モードフィールド径 (μm)		9.2±0.6	8.6±0.4
クラッド径 (μm)		125±1.0	125±0.7
伝送損失 (dB/km)	1310nm	≤0.4	≤0.4
	1383nm	—	≤0.4
	1550nm	≤0.3	≤0.3
許容曲げ半径 (mm)		≥30	≥15

●互換性：従来品（一般仕様）との融着も可能で、互換性もあります。

●本資料に関するお問合せ先

東京事務所：東京都千代田区内神田1丁目14番地10号 内神田ビル	TEL:03-5217-0911
関西支店：大阪府大阪市淀川区宮原4丁目1番14号 住友生命新大阪北ビル	TEL:06-6391-7900
中部営業所：愛知県名古屋市中区栄1丁目10番3号 CK伏見ビル	TEL:052-203-1388
福岡営業所：福岡市中央区渡辺通3丁目6番11号 福岡フコク生命ビル	TEL:092-761-1656
東北営業所：仙台市宮城野区榴岡4丁目6番1号 東武仙台第1ビル2F	TEL:022-298-6153